



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

Especialmente desenvolvido para solucionar problemas da superfície e garantir uma maior durabilidade à pintura nova, gerando economia de tempo e dinheiro. Sua formulação a base de água oferece baixo odor, fácil aplicação e secagem rápida.

Indicado para reforçar, uniformizar e selar a absorção em paredes internas e externas.

### Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

### Características:

Densidade a 25°C 1,00

### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

### Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo de lã ou espuma	100 %	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
1 demão	Galão 3,6 L – de 30 a 55m <sup>2</sup> Lata de 18 L – de 150 a 275m <sup>2</sup>	Ao toque 30 minutos Final 4 horas



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

*Renovando com Qualidade!*

**Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagem:**

18L , 3,6L e 900ml

**Validade:**

36 meses

**Última Revisão:**

23/07/13.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.